Крахмал для бурения FR

Буровой крахмал FR представляет собой реагент с низкой вязкостью, снижающий фильтрацию и стабилизирующий реологические свойства буровых растворов. Продукт совместим со всеми буровыми растворами на основе пресной и соленой воды. Благодаря добавлению биоцида устойчив к брожению. Крахмал буровой соответствует требованиям стандарта ОСМА № DFCP 5 на крахмал и требованиям API № 13a и ISO 13500.

Преимущества

- снижает фильтрацию буровых растворов на основе пресной и соленой воды — до 15% насыщения NaCl,
- устойчив к высоким концентрациям солей Na+, K+, Ca2+ и Mg2+.

Свойства

Вид	сыпучий белый порошок
Объемный вес	600-700 кг/м^3
Содержание влаги	макс 14%
Растворимость в воде	полная
Фильтрация	4% раствор NaCl: до 10 мл Насыщенный раствор NaCl: до 10 мл
Вязкость при 600 об./мин:	4% раствор NaCl: 40 сП Насыщенный раствор NaCl: 40сП
Термическая стабильность	до 125°C

Упаковка

Бумажные мешки с пленкой по 25 кг, поддоны по 750 кг.
Хранить в сухом месте (влажность до 70%). Срок хранения 24 месяца.