

## BDC Drill Grout



BDC Drill Grout - Специальный буровой раствор, используемый в горизонтально-направленном бурении и микротоннелировании, основанный на свойствах самозатвердевания. Использование продукта позволяет добиться равномерного и плотного заполнения межтрубного пространства.

### Преимущества использования BDC Drill Grout

- Стабилизирует стенку скважины
- Сводит к минимуму явление проседания грунта
- Облегчает установку труб в скважине
- Низкая пластическая вязкость гарантирует оптимальное смешивание и в системах с низким энергопотреблением.
- Подходящая реология суспензии
- Оптимизированное и индивидуальное связывание раствора
- Равномерное, тщательное заполнение кольцевого пространства
- Защита от притока грунтовых вод
- Прочность сравнима с глиной

### Физические свойства

Вязкость по воронке	Мин. 45 с
Плотность взвеси г/см <sup>3</sup>	1,12
Вид	порошок
Растворимость в воде	образует суспензию
Прочность на сдвиг через 7 дней	3,5 кПа
Прочность на сдвиг через 21 дней	11 кПа

### Применение

Продукт легко диспергируется в воде. Рекомендуемая концентрация 160 кг/м<sup>3</sup>.

## **Упаковка**

BDC Drill Grout фасуется в мешки по 25 кг, в количестве 40 штук на поддоне. Продукт следует хранить в плотно закрытых пакетах в сухом и проветриваемом помещении при температуре. От 0 до 30°C