

## Бентонит Swellgel MA



Swellgel MA является исходным продуктом для приготовления бентонитовых буровых растворов. Продукт содержит монтмориллонит и характеризуется хорошими свойствами набухания, образует суспензии с хорошими тиксотропными и вязкостными свойствами, благодаря чему обеспечивает хорошее удаление шлама из скважины. Swellgel MA соответствует требованиям стандарта ОСМА. Бентонит Swellgel MA успешно применяется при бурении большого диаметра в технологиях ГНБ, микротоннелирования и проходки тоннелей большого диаметра.

### Свойства

Вид	бежевый порошок
Плотность	2700-2800 кг/м <sup>3</sup>
Объемная плотность	800-1000 кг/м <sup>3</sup>
Свойства бентонитовой суспензии в воде по стандарту ОСМА:	
Производительность	мин. 16,0 м <sup>3</sup> /тонна
Фильтрация	макс. 15,0 мл
Влажность	макс. 10,0%

### Дозировка

Продукт чаще всего используется в количестве 30-60 кг/м<sup>3</sup> воды.

### Упаковка

Swellgel MA упакован в многослойные мешки по 25 кг. На одном поддоне 40 мешков. Бентонит также может поставляться в биг-бэгах по 1000 кг.