

Бентонит ОСМА/API



Бентонит ОСМА/API, благодаря своей способности к набуханию и высокой эффективности, обеспечивает эффективные и стабильные условия бурения и реологические параметры, соответствующие стандарту ОСМА/API. Согласно API Spec 13 ASec. 11 и TS EN ISO 13500 пар. 11 (класс ОСМА/API).

Преимущества использования продукта

- Надлежащая стабилизация скважины
- Эффективная транспортировка выбуренной породы
- Стабильные реологические параметры
- Высокие значения Gel' и Gel''
- Охлаждение бурового инструмента

Применение

- ГНБ
- Бурение за водой
- Микротоннелирование
- Бурение нефтяных скважин
- Direct pipe

Свойства

Вид	Желто-бежевый порошок
Влажность	макс. 13 %
Удельный вес	2,6 г/л
pH (3% суспензия)	9,5-10,5
Остаток на сите 200 меш	2,5% (макс)
YP/PV*	2,5/4,0
Фильтрация	14-16 мл

*Отношение динамического напряжения сдвига к пластической вязкости

Упаковка

Бентонит OCMA/API упаковывается в мешки по 25 кг по 40 штук на поддоне, а также в биг-бэги по 500 кг, 650 кг, 1000 кг.