



## Defoamer T

Defoamer T – это пеногаситель, используемый для буровых растворов и цементных растворов. Продукт защищает от образования пены и разрушает уже образовавшуюся пену в широком диапазоне температур и концентраций солей. Defoamer T не реагирует с вспененной жидкостью или суспензией, только в сильнощелочной среде может происходить явление медленного гидролиза. Пеногаситель можно использовать в концентрированном виде, а также разбавлять в органических растворителях в соотношении от 1:1 до 1:10. Продукт следует добавлять до образования пены, а если она уже образовалась, то рекомендуется наносить его в дисперсном виде на образовавшуюся пену. Следует избегать образования аэрозоля, а в случае его образования принимать меры предосторожности, исключающие попадание в глаза, на кожу и вдыхание диспергированного продукта.

## Применение

Количество дозируемого Defoamer T зависит в первую очередь от количества образующейся пены, поэтому его следует определять каждый раз индивидуально. Чаще всего используются концентрации от 0,01% до 0,5%.

## Свойства

Плотность при 20°C	около 977 кг/м <sup>3</sup>
Вязкость при темп. 20°C	3,8 мПа·с
Точка возгорания	> 150°C
Температура кипения при 5 мбар	130°C
Растворимость в воде при темп. 20°C	0,04 ww %

## Упаковка

Defoamer T поставляется в бочках по 50 кг.